MINI-SERIE C4/C5

Für das professionelle Gashandling von Mischgasen

B095R412
Kompressoreinheit für Mischgase mit 3M™Novec™ 4710*)
Betriebsspannung: 220 - 240 V / 50 - 60 Hz Wechselstrom

B095R512
Kompressoreinheit für Mischgase mit 3M™Novec™ 5110*)
Betriebsspannung: 220 - 240 V / 50 - 60 Hz Wechselstrom

Die MINI-SERIE C4/C5 steht für das effiziente Gashandling von kleinen Gasräumen mit einer Gasrückgewinnung bis < 5 mbar. Sie sind speziell für das Gashandling von Gasmischungen auf Basis von 3M™ Novec™ 4710 oder 3M™ Novec™ 5110 ausgelegt.
Die Arbeitsdrücke sind so ausgelegt, dass die Speicherung gasförmig erfolgt, wodurch ein Entmischen verhindert wird. Dies erlaubt das Umfüllen der Gasmischung sowohl vom Gasraum in eine Transportflasche als auch die komplette Entnahme des Gasgemisches aus einer Transportflasche (nur bei gasförmigen Anlieferung in der Flasche).
Die handlichen MINI-Einzelkomponenten zum Absaugen, bestehend aus dem Kompressor und einem Vakuumkompressor, werden über Metallbalgschläuche zu einer Einheit verbunden.

Technische Daten:

Maße: L 455 mm, B 310 mm, H 370 mm
Gewicht: 28 kg

Grundausstattung:

Ölfreier DILO-Kompressor (1,6 m³/h [bei 50 Hz], 20 bar; 1,9 m³/h [bei 60 Hz], 20 bar)
Partikelfilter
Manometer
Fülldruckminderer
DILO-Kupplungen DN8
Elektrosteuerung
Elektrisches Anschlusskabel 3 m
Lackierung: grün (RAL DESIGN 120 70 70)
2 Stück Betriebsanleitungen, wahlweise in Deutsch, Englisch oder Französisch

Optionales Zubehör gegen Aufpreis:

Metallbalgschlauch DN8 / 2 m lang, beidseitig mit DILO-Kupplungsfederteil DN8 (C4)	**6-1386-R020**
Metallbalgschlauch DN8 / 2 m lang, beidseitig mit DILO-Kupplungsfederteil DN8 (C5)	**6-1387-R020**
Metallbalgschlauch DN8 / 5 m lang, beidseitig mit DILO-Kupplungsfederteil DN8 (C4)	**6-1386-R050**
Metallbalgschlauch DN8 / 5 m lang, beidseitig mit DILO-Kupplungsfederteil DN8 (C5)	**6-1386-R050**
Zusätzliche Betriebsanleitung auf CD-ROM	**6-0004-R213**
Aluminium-Transportkiste	**3-781-R021**

Ersatzteilpaket:

Ersatzteilpaket für Kompressor	**6-1081-R010**

Verpackung:

Verpackung für B095R412 / B095R512	**3-748-R003-C**

*) 3M und Novec sind registrierte Warenzeichen von 3M.

MINI-SERIE C4/C5

Für das professionelle Gashandling von Mischgasen

B093R430
Vakuumkompressoreinheit für Mischgase mit 3M™Novec™ 4710*)
Betriebsspannung: 220 - 240 V / 50 - 60 Hz Wechselstrom

B093R530
Vakuumkompressoreinheit für Mischgase mit 3M™Novec™ 5110*)
Betriebsspannung: 220 - 240 V / 50 - 60 Hz Wechselstrom

Zum Absaugen nur in Kombination mit Kompressor

Technische Daten:

Maße: L 510 mm, B 325 mm, H 290 mm
Gewicht: 24 kg

Grundausstattung:

Vakuumkompressor zum Absaugen von Mischgasen 3,3 m³/h, Endvakuum < 5 mbar
Magnetventil
Drucksensor
Digitale Vakuumanzeige (0 - 400 mbar)
DILO-Kupplungen DN8
Elektrosteuerung
Elektrisches Anschlusskabel 2 m
Lackierung: grün (RAL DESIGN 120 70 70)
2 Stück Betriebsanleitungen, wahlweise in Deutsch, Englisch oder Französisch

Optionales Zubehör gegen Aufpreis:

Metallbalgschlauch DN8 / 2 m lang, beidseitig mit DILO-Kupplungsfederteil DN8 (C4)	**6-1386-R020**
Metallbalgschlauch DN8 / 2 m lang, beidseitig mit DILO-Kupplungsfederteil DN8 (C5)	**6-1387-R020**
Metallbalgschlauch DN8 / 5 m lang, beidseitig mit DILO-Kupplungsfederteil DN8 (C4)	**6-1386-R050**
Metallbalgschlauch DN8 / 5 m lang, beidseitig mit DILO-Kupplungsfederteil DN8 (C5)	**6-1387-R050**
Zusätzliche Betriebsanleitung auf CD-ROM	**6-0004-R213**
Aluminium-Transportkiste	**3-781-R017**

Ersatzteilpaket:

Ersatzteilpaket für Vakuumkompressor	**05-1647-R100**

Verpackung:

Verpackung für B093R430 / B093R530	**3-748-R003-C**

*) 3M und Novec sind registrierte Warenzeichen von 3M.

MINI-SERIE C4/C5

Zur Adsorption von Feuchtigkeit, festen und gasförmigen Zersetzungsprodukten

C4-B077R11
C5-B077R11
Vorfiltereinheit (pe 10 bar)

Technische Daten:

Maße: L 180 mm, B 105 mm, H 360 mm
Gewicht: 4 kg

Grundausstattung:

Trockenfilter
Partikelfilter
DILO-Kupplung DN8
2 Stück Betriebsanleitungen, wahlweise in Deutsch, Englisch oder Französisch

Optionales Zubehör gegen Aufpreis:

Metallbalgschlauch DN8 / 2 m lang, beidseitig mit DILO-Kupplungsfederteil DN8 (C4)	**6-1386-R020**
Metallbalgschlauch DN8 / 2 m lang, beidseitig mit DILO-Kupplungsfederteil DN8 (C5)	**6-1387-R020**
Metallbalgschlauch DN8 / 5 m lang, beidseitig mit DILO-Kupplungsfederteil DN8 (C4)	**6-1386-R050**
Metallbalgschlauch DN8 / 5 m lang, beidseitig mit DILO-Kupplungsfederteil DN8 (C5)	**6-1387-R050**
Ersatzfilterpatrone für Trockenfilter	**B077-20**
Ersatzfilterpatrone für Partikelfilter	**B077-06**
Zusätzliche Betriebsanleitung auf CD-ROM	**6-0004-R213**
Kunststoffkoffer für C4/C5-B077R11	**3-781-R022**

Verpackung:

Verpackung für C4/C5-B077R11	**3-948-R005**

*) 3M und Novec sind registrierte Warenzeichen von 3M.

Änderungen vorbehalten.
© Copyright DILO